

A large, stylized graphic of a leaf or plant branch, rendered in shades of gray, occupies the left and bottom portions of the page. The leaf has several pointed, overlapping segments.

VIVEIROS SERAFINS

TELA EPDM - LAGOS
FIRESTONE PONDGARD

CATÁLOGO
2014/2015

“JARDINS DE ÁGUA”

TELA EPDM FIRESTONE PONDGARD



QUER CONSTRUIR O SEU PRÓPRIO LAGO?

PARA ISSO É MUITO IMPORTANTE A ESCOLHA DO MATERIAL DE REVESTIMENTO!

NÓS SUGERIMOS **FIRESTONE PONDGARD**, É UM REVESTIMENTO DE BORRACHA DE ELEVADA QUALIDADE QUE OFERECE UMA COMBINAÇÃO ÚNICA DE VANTAGENS.



PODE SER APLICADO EM VÁRIOS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE ÁGUA:

- LAGOS DECORATIVOS
- LAGOS PARA CARPAS
- LAGOS DE CAMPO DE GOLFE
- PISCINAS NATURAIS
- ESPELHOS DE ÁGUA
- CASCATAS
- CURSOS DE ÁGUA
- FONTES/REPUXOS

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL DE APLICAR

A APLICAÇÃO É SIMPLES, POIS O MATERIAL É LEVE, FÁCIL DE COLOCAR E ESTÁ DISPONÍVEL NUMA VASTA VARIEDADE DE TAMANHOS.

POUCA MANUTENÇÃO

É UM REVESTIMENTO QUE REQUER POUCA OU NENHUMA MANUTENÇÃO DEPOIS DE APLICADO. SE HOUVER ESSA NECESSIDADE, O MATERIAL É FACILMENTE REPARADO NO LOCAL.

FLEXÍVEL PARA MAIOR CRIATIVIDADE

PERMANECE BASTANTE FLEXÍVEL, POSSIBILITANDO A SUA APLICAÇÃO DURANTE TODO O ANO. É FACILMENTE MOLDADO PARA SE ADAPTAR AOS CONTORNOS DE FORMAS ÚNICAS.

GRANDE ELASTICIDADE

TEM UMA EXCELENTE CAPACIDADE DE EXPANSÃO E CONTRAÇÃO. ISTO PERMITE QUE O REVESTIMENTO ESTIQUE E SE ADAPTE AO FUNDO E QUE RESISTA A MUDANÇAS CAUSADAS PELO MOVIMENTO DA TERRA E PELA EROSÃO DEPOIS DO LAGO ESTAR TERMINADO.

AMIGO DO AMBIENTE

SEGURO PARA OS PEIXES E PLANTAS AQUÁTICAS. COMO É UMA MEMBRANA MUITO ESTÁVEL, TAMBÉM RESISTE AOS ATAQUES DOS MICRÓBIOS E DAS ALGAS, FAZENDO COM O QUE OS LAGOS SEJAM NATURALMENTE SAUDÁVEIS.

BELEZA DURADOURA

OFERECE UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO DE RAIOS UV, OZONO, GELO, NEVE E TEMPERATURAS EXTREMAS. MESMO APÓS VÁRIOS ANOS, OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONSTRUÍDOS COM ESTE REVESTIMENTO PERMANECEM FUNCIONAIS E BONITOS COMO NO DIA EM QUE FORAM CONSTRUÍDOS.

DIMENSÕES

LARGURAS DISPONÍVEIS:

3,05M | 6,10M | 7,62M | 9,15M | 12,20M | 15,25M

COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS:

30,50M | 45,75M | 61,00M

ESPESSURA: 1MM

PESO: 1,25KG/M2



COMO CALCULAR A QUANTIDADE DE REVESTIMENTO?

A FÓRMULA SEGUINTE PODE SER USADA PARA CALCULAR A QUANTIDADE DE REVESTIMENTO NECESSÁRIA PARA O LAGO.

COMPRIMENTO DO REVESTIMENTO = COMPRIMENTO DO LAGO + 2X PROFUNDIDADE + 2X50 CM PELO PERÍMETRO

LARGURA DO REVESTIMENTO = LARGURA DO LAGO + 2X PROFUNDIDADE + 2X50 CM PELO PERÍMETRO

INDICAÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. ESCAVAR UM BURACO COM A FORMA DO LAGO. OS LADOS DEVEM SER COM INCLINAÇÃO PARA DENTRO, SEM ARESTAS VIVAS. A TODA A VOLTA DO LAGO DEVE-SE PREPARAR UMA VALA PARA FIXAR POSTERIORMENTE A TELA.

2. REMOVA PEDRAS E RAÍZES E ESPALHE UMA CAMADA DE AREIA NO FUNDO DO LAGO.

3. COLOQUE TECIDO GEOTÊXTIL COMO PRIMEIRA CAMADA.

4. COLOQUE A TELA FIRESTONE PONDGARD. NÃO ARRASTE O REVESTIMENTO, DESDOBRE-O CUIDADOSAMENTE PARA EVITAR QUE ALGUMA PEDRA MAIS AFIADA OU OUTRO OBJETO DO GÊNERO RASGUE A MEMBRANA.

5. ESTIQUE BEM A TELA, TENTANDO NÃO DEIXAR DOBRAS NO REVESTIMENTO.

6. GRADUALMENTE VÁ ENCHENDO O LAGO DE ÁGUA, ACOMODANDO E MOLDANDO O REVESTIMENTO, SE NECESSÁRIO À FORMA DO LAGO.

7. CORTE O MATERIAL EM EXCESSO COM UMA TESOURA DEIXANDO ESPAÇO SUFICIENTE À VOLTA DO PERÍMETRO DO LAGO PARA PRENDER O REVESTIMENTO.

8. FIXE BEM A TELA NA VALA DE ANCORAGEM, E FECHÉ-A COM TERRA ISENTA DE PEDRAS.



A large, stylized graphic of a leaf or branch, rendered in a light gray color, occupies the right side of the page. It features several pointed, overlapping shapes that resemble leaves or petals, extending from the top right towards the bottom right.

HORTO DAS OLIVEIRAS | EN205 (BARCELOS- PÓVOA DE VARZIM) | RUA DA TELHEIRA |
4755-558 VILA SECA | BARCELOS | TEL: 253 852 933

QUINTA DO BANHO | EN 103 (BARCELOS – ESPOSENDE) | VILA COVA - BARCELOS | TEL: 964 978 936

VIVEIRO ARNOSO | RUA JOAQUIM BRAGA BASTOS N 883 | 4775-494 ARNOSO SANTA EULÁLIA |
VILA NOVA DE FAMALICAO | TEL: 963 967 307